



Adresse de facturation:

Société:

Rue:

NPA/Lieu:

Fon:



Adresse de livraison:

Société:

Rue:

NPA/Lieu:

Fon:

Date:

Commission:

No de commande de Sunrise Medical:

- Commande **built4me**
- Devis

E-mail service clientèle : cs@sunrisemedical.ch

Garantie
Selon nos conditions générales.

Charge tolérée jusqu'à: **68 kg**
Poids de l'utilisateur: kg

Prière de cocher les variantes et les accessoires désirés sur ce bon de commande.

Position tarifaire de l'assurance sociale: 40.132.001


Toutes les mesures en mm, mesures arrondies ± 10 mm

Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression

STD = Standard NC = Option sans supplément

Prix de base CHF 4110

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

Modèle						
<input type="checkbox"/>	188WM48	Cadre rigide Zippie Iris grandissant			4110	
		Fauteuil de soins polyvalent et châssis p. coque d'assise				
<input type="checkbox"/>	188WM91	Cadre pliable Zippie Iris	Seulement jusqu'à largeur de siège 400 mm		4110	
		Fauteuil de soins polyvalent et châssis p. coque d'assise				
Châssis						
<input checked="" type="checkbox"/>	188TO22	Fixations pour le transport handicapés montées/marquées	STD	<input type="checkbox"/> 188FS29	Fixation de batteries (par ex. pour moteur el.) (incomp. avec PS 255-280 mm et méc. de bascule péd.)	
					418	
Mécanisme de bascule						
<input type="checkbox"/>	188TT8	Mécanisme de bascule par pédale, sans câbles (incomp. avec fixation de batteries)	NC	<input type="checkbox"/> 188TT12	Mécanisme de bascule manuel avec des câbles	
	188TT81/80	Pédale <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite (vue de l'arrière)	70.147.000		70.147.000 NC	
Domaine d'inclinaison						
Domaine 55° (70.147.00) - incompatible avec dossier "Reclining"			1465	Domaine 40° (70.147.000)		
<input type="checkbox"/>	188TA5	- 5° à 50° (incomp. avec hauteur siège 317.5 mm)	NC	<input type="checkbox"/> 188TA8	- 5° à 35° (incomp. avec hauteur siège 317.5 mm)	
<input type="checkbox"/>	188TA6	0° à 55°	STD	<input type="checkbox"/> 188TA9	0° à 40°	
<input type="checkbox"/>	188TA7	+ 5° à 60°	NC	<input type="checkbox"/> 188TA10	+ 5° à 45°	
					NC	
Largeur châssis / siège						
<input type="checkbox"/>	188W1	255.0 mm (10") - largeur de siège évolutive dès 12"	NC	<input type="checkbox"/> 188W6	380.0 mm (15") - largeur de siège évolutive dès 17"	
<input type="checkbox"/>	188W2	280.0 mm (11") - largeur de siège évolutive dès 13"	NC	<input type="checkbox"/> 188W7	407.5 mm (16") - largeur de siège évolutive dès 18"	
<input type="checkbox"/>	188W3	305.0 mm (12") - largeur de siège évolutive dès 14"	NC	<input type="checkbox"/> 188W8	432.5 mm (17") - largeur de siège évolutive dès 18"	
<input type="checkbox"/>	188W4	330.0 mm (13") - largeur de siège évolutive dès 15"	NC	<input type="checkbox"/> 188W9	457.5 mm (18")	
<input type="checkbox"/>	188W5	355.0 mm (14") - largeur de siège évolutive dès 16"	STD		NC	
Siège						
Surface du siège			Pour référence			
<input type="checkbox"/>	188ST35	Planche pour siège fixée au-dessus du châssis de l'assise (Fig. 8.1)	120	Larg. du siège	Zone PS	
				255.0 - 407.5 mm	285.0 - 387.5 mm	
<input type="checkbox"/>	188ST36	Planche pour siège fixée au-dessous du châssis de l'assise (incomp. avec PS 255 mm)	120	355.0 - 457.5 mm	150.0 - 482.5 mm	
<input type="checkbox"/>	188ST54	Sans planche pour siège	STD	Figure 8.1		
				Matrice adaptation de la profondeur du siège		
						
Profondeur châssis / siège						
Longueur du châssis			<input type="checkbox"/>	188FD3	305.0 mm (12")	
<input type="checkbox"/>	188SN01	Court 255.0 - 355.0 mm (10"-14")	NC	<input type="checkbox"/>	188FD4	330.0 mm (13")
<input type="checkbox"/>	188SN02	STD 305.0 - 407.5 mm (12"-16")	NC	<input type="checkbox"/>	188FD5	355.0 mm (14")
<input type="checkbox"/>	188SN03	Long 355.0 - 457.5 mm (14"-18")	NC	<input type="checkbox"/>	188FD6	380.0 mm (15")
Profondeur du châssis / siège			<input type="checkbox"/>	188FD7	407.5 mm (16")	
<input type="checkbox"/>	188FD1	255.0 mm (10")	NC	<input type="checkbox"/>	188FD8	432.5 mm (17")
<input type="checkbox"/>	188FD2	280.0 mm (11")	NC	<input type="checkbox"/>	188FD9	457.5 mm (18")

Roues avant et hauteur du siège										
□	Réf.	Taille	Matériau	Quantité	Dimension roues arrières	Choix de l'hauteur du siège				
						□ 4"	□ 5"	□ 6"	□ 8"	□ 8x2"
□	188CW31	4 x 1"	(100 x 25.0 mm) Micro lumineux	72	□ 12"	○ 330	○ 407.5	○ 407.5		
□	188CW73	4 x 1.25"	(100 x 32.0 mm) Demi-Pneum.	NC		○ 420.0	○ 420.0	○ 420.0		
□	188CW51	5x1"	(125x25.0 mm) Micro lumineux	72		○ 432.5	○ 432.5	○ 432.5	○ 432.5	
□	188CW5	5x1"	(125 x 25.0 mm) Polyuréthane profil fin	STD		○ 445.0		○ 445.0		
□	188CW7	5 x 1.5"	(125 x 37.5 mm) Demi-Pneum.	NC		○ 380.0	○ 380.0			
□	188CW33	6 x 1"	(150 x 25.0 mm) Pneum.	NC	□ 12" Polyuréthane profil fin	○ 392.5	○ 392.5			
□	188CW34	6 x 1"	(150 x 25.0 mm) Polyuréthane	NC		○ 407.5	○ 407.5			
□	188CW35	6 x 1.5"	(150 x 37.5 mm) Demi-Pneum.	NC		○ 420.0		○ 420.0	○ 420.0	
□	188CW21	8 x 1"	(200 x 25.0 mm) Pneum.	NC		○ 342.5				
□	188CW32	8 x 1"	(200 x 25.0 mm) Polyuréthane	NC		○ 355.0	○ 367.5			
□	188CW39	8 x 1.5"	(200 x 37.5 mm) Demi-Pneum.	NC	□ 16"	○ 367.5	○ 432.5	○ 445.0		
□	188CW36	8 x 2"	(200 x 50.0 mm) Pneum.	NC		○ 445.0	○ 445.0	○ 457.5	○ 457.5	
□	188CW37	8 x 2"	(200 x 50.0 mm) Pneu/Fle x el	139		○ 457.5	○ 457.5	○ 470.0		
						○ 470.0	○ 470.0	○ 482.5	○ 482.5	
						○ 392.5	○ 407.5			
					□ 20"	○ 407.5	○ 420.0	○ 420.0	○ 420.0	
						○ 420.0	○ 432.5	○ 432.5	○ 432.5	
						○ 432.5	○ 420.0	○ 432.5	○ 432.5	
						○ 445.0	○ 432.5	○ 445.0		
						○ 457.5	○ 445.0	○ 457.5	○ 457.5	
					□ 22"	○ 432.5	○ 445.0	○ 445.0		
						○ 445.0	○ 432.5	○ 445.0		
						○ 457.5	○ 445.0	○ 457.5	○ 457.5	
						○ 470.0	○ 470.0	○ 482.5	○ 482.5	
						○ 445.0	○ 445.0	○ 457.5	○ 457.5	
					□ 24"	○ 457.5	○ 457.5	○ 470.0		
						○ 470.0	○ 470.0	○ 482.5	○ 482.5	

Axes / Roues arrières / Freins							
Commande unilatérale				Roues arrières 40.511.000			
□	188AL17	Commande unilatérale (uniquement avec roues arrières 20", 22" et 24" MAG plastique)	90.101.000	1449	□ 188RW13	12" MAG plastique (incomp. avec mains-courantes)	STD
					□ 188RW14	16" MAG plastique (incomp. avec mains-courantes)	NC
□	188OA2	Mains-courantes standard		NC	□ 188RW3	20" MAG plastique	NC
□	188HM1	Fixées à droite		NC	□ 188RW8	22" MAG plastique	NC
□	188HM2	Fixées à gauche		NC	□ 188RW1	24" MAG plastique	NC
□	188OA1	Mains-courantes à plus petit diamètre		NC	□ 188RW90	20" roues à rayons	NC
□	188HM1	Fixées à droite		NC	□ 188RW91	22" roues à rayons	NC
□	188HM2	Fixées à gauche		NC	□ 188RW54	24" roues à rayons	NC
					□ 188RW103	20" MAG plastique, 5 rayons	NC
					□ 188RW104	22" MAG plastique, 5 rayons	NC
					□ 188RW102	24" MAG plastique, 5 rayons	NC
Axes				Pneus 40.511.000			
□	188AX26	Axes pour commande unilatérale (uniquement avec l'option commande unilatérale)		NC	□ 188RT1	Pneumatique	NC
					□ 188RT2	Pneumatique avec remplissage flexel	139
□	188AX1	Axes à déverrouillage rapide		NC	□ 188RT3	Polyuréthane (incomp. avec roues arrières 12" & 16")	103
□	188AX11	Axes à déverrouillage rapide Tetra (incomp. avec roues à rayons)		135	□ 188RT4	Polyuréthane Pyramide (uniquement avec roues 12")	103
Mains-courantes				Freins (pas en combinaison avec blocage des freins moyeu)			
□	188HR1	Aluminium		NC	□ 188WL34	Freins à pousser	NC
□	188HR4	Plastifiées	70.171.000	142	□ 188WL36	Freins à pied pour accompagnateur	40.503.000
□	188HR7	Sans mains-courantes		NC	□ 188WL10	Sans freins	NC
Mains-courantes à tenons (inc. avec mains-courantes plast.) (Uniquement pour roues 24" & sans protège rayons)				Rallonges de freins 40.504.000			
□	188HR8	8 tenons fixés avec inclinaison sur le côté	70.171.000	250	□ 188EH1	Visées et rabattables, paire	41
Blocage des freins moyeu pour accompagnateur 40.503.000				Roulette anti bascule 40.501.000			
□	188LK01	pour roues arrières 12" (incomp. avec com. unilat.)		NC	□ 188AT1	Roulette anti bascule à l'arrière du châssis (version Quickie)	120
□	188LK02	pour roues arrières 16" (incomp. avec com. unilat.)		NC			

Repose-pieds (Choisissez option 1. ou 2.)							
1. Palettes de repose-pieds fixées à la potence (palettes sans tube de fixation intermédiaire montées directement à la potence) 40.505.000				Rallonge de la potence des repose-pieds			
□	188H140	70° amovibles / pivotants, fixés depuis l'avant		NC	□ 188E23	50 mm (2") (pas monté)	40
□	188H142	80° amovibles / pivotants, fixés depuis l'avant		NC	□ 188E24	100 mm (4") (pas monté)	40
□	188H158	90° amovibles / pivotants, fixés depuis l'avant		NC	□ 188F9	Palettes de repose-pieds 40.505.000	
□	188H9	70° renforcés, amovibles, fixés depuis l'avant		NC	□ 188F8	Bi-partis, alu, réglable en angle, petit - avec soutien mollet (incomp. avec LS 432.5-457.5 mm)	NC
□	188H10	80° renforcés, amovibles, fixés depuis l'avant		NC	□ 188F62	Bi-partis, alu, régl. en angle, grand - avec maint. des talons (uniquement LS 432.5-457.5 mm)	NC
□	188H11	90° renforcés, amovibles, fixés depuis l'avant		NC		Monobloc, aluminium, régl. en angle et en prof. - av. soutien mollet (uniquem. avec LS 255.0-407.5 mm)	100
□	188H161	90° relevables sép. en hauteur, amovib./pivotants	70.151.000	410			
2. Palettes de repose-pieds fixées aux tubes (palettes fixées aux tubes intermédiaires) 40.505.000				Tubes de repose-pieds			
□	188H145	60° amovibles / pivotants		NC	□ 188E1	Court 292.5 - 355.0 mm	NC
□	188H139	70° amovibles / pivotants		STD	□ 188E2	Moyen 355.0 - 432.5 mm (incomp. avec repose-pieds relevables sép. en hauteur)	NC
□	188H141	80° amovibles / pivotants		NC	□ 188E5	Long 432.5 - 482.5 mm	NC
□	188H159	Rep.-pieds relevables sép. en haut., adap. long.		410	□ 188E16	Haut, fixée avec des pinces	NC
□	188H160 (70.151.000)	Repose-pieds relevables sép. en hauteur (incomp. avec RP bi-partis en plastique ou monobloc alu)		410			

Repose-pieds (suite)

Palettes de repose-pieds				Montage repose-pieds				
<input type="checkbox"/>	188F1	Bi-partis, plastique avec talonnière (incomp. avec LS 255.0-305.0 mm)	40.505.000	STD	<input type="checkbox"/>	188MZ02	Standard	STD
<input type="checkbox"/>	188F3	Bi-partis, alu, réglables en angle/grand - avec talonnière	40.505.000	100	<input type="checkbox"/>	188MZ01	Châssis en abduction, 25 mm par côté	70.134.000 199
<input type="checkbox"/>	188F4	Bi-partis, alu, réglables en angle/petit - avec sangle mollets (incomp. avec LS 432.5-457.5 mm)	40.505.000	100	Options repose-pieds			
<input type="checkbox"/>	188F5	Bi-partis, alu (uniquement avec RP relevables sép. en hauteur)	40.505.000	NC	<input type="checkbox"/>	188IG2	Protection pour châssis Néoprène (uniquem. avec palettes de repose-pieds fixées aux tubes 60°/70°/80°)	58
<input type="checkbox"/>	188F48	Monobloc, alu, régl. en angle/hauteur - avec sangle mollets (uniquement avec palettes de repose-pieds fixées aux tubes 60°, 70° et 80°)	40.505.000	100	<input type="checkbox"/>	188HL1	Talonnière	47
					<input type="checkbox"/>	188HL5	Sangle mollets	47
					<input type="checkbox"/>	188A54	Sangle mollets supplémentaire	47
					<input type="checkbox"/>	188A110	Bande de fixation pour les jambes (paire) (uniquement avec repose-pieds bi-partis, alu, grand)	47
					<input type="checkbox"/>	188H32	Sans repose-pieds	NC
					<input type="checkbox"/>	188F7	Sans tubes de repose-pieds, sans palettes	NC
					<input type="checkbox"/>	183DI48	Protège-genou, housse avec gel, pour RP 183H14/24	205

Dossier

Choisissez dossier 1. ou 2. (mélange impossible!)

1. Dossier régl. en hauteur avec barre de poussée à angle réglable

<input type="checkbox"/>	188B170	Standard (ajustable de 407.5 - 560.0 mm)	260
<input type="checkbox"/>	188PH8	Barre de poussée standard	40.510.000 NC
<input type="checkbox"/>	188PH9	Barre de poussée longue	40.510.000 NC
<input type="checkbox"/>	188B171	Haut (ajustable de 482.5 - 635.0 mm)	260
<input type="checkbox"/>	188PH8	Barre de poussée standard	40.510.000 NC
<input type="checkbox"/>	188PH9	Barre de poussée longue	40.510.000 NC

2. Dossier Reclining - uniquement avec domaine d'inclinaison de 40°

<input type="checkbox"/>	188B172	Moyen (530 mm longueur tube)	70.133.000 1129
<input type="checkbox"/>	188B173	Haut (610 mm longueur tube)	70.133.000 1129
<input type="checkbox"/>	188B172	Barre de poussée standard, angle + hauteur réglable	40.510.000 NC
<input type="checkbox"/>	188B173	Barre de poussée longue, angle + hauteur réglable	40.510.000 NC




Diagramme de l'hauteur, option 1





Diagramme de l'hauteur, option 2

Protège-vêtements / Accoudoirs

Protège-vêtements et accoudoirs				Protège-vêtements/accoudoirs, pinces de montage			
(Fixé par 2 points incomp. avec prof. châssis 255-330 mm ou 355-380 mm prof. siège avec planche pour siège)				<input type="checkbox"/>	188AR17	Bas	40.508.000 NC
<input type="checkbox"/>	188AA12	En forme de T, grandeur standard avec Foam	40.508.000 NC	<input type="checkbox"/>	188AR18	Haut	40.508.000 NC
<input type="checkbox"/>	188AA13	En forme de T, grand avec Foam	40.508.000 NC	Gouttière rembourrée hémiplegique Jay			
<input type="checkbox"/>	188AA3	En forme de tube rabattable avec Foam	40.508.000 STD	<input type="checkbox"/>	188JL01	Gouttière longue 350 mm - gauche	70.111.000 220
<input type="checkbox"/>	188AA1	En forme de tube, régl. en angle/rabattable	40.508.000 155	<input type="checkbox"/>	188JL04	Gouttière longue 350 mm - droite	70.111.000 220
<input type="checkbox"/>	188AA7	Régl. en angle, en longueur et rabattable	40.508.000 310	<input type="checkbox"/>	188JL05	Gouttière longue 350 mm - paire	70.111.000 440
<input type="checkbox"/>	188AA62	Fixé par 2 points	40.508.000 NC	<input type="checkbox"/>	188JL02	Gouttière longue 450 mm - gauche	70.111.000 220
<input type="checkbox"/>	188AA63	Fixé par 2 points, réglable en hauteur	40.508.000 205	<input type="checkbox"/>	188JL06	Gouttière longue 450 mm - droite	70.111.000 220
<input type="checkbox"/>	188AA43	Fixé par 2 points, rabattable vers l'arrière	40.508.000 205	<input type="checkbox"/>	188JL07	Gouttière longue 450 mm - paire	70.111.000 440
<input type="checkbox"/>	188AA48	Fixé par 2 points, régl. en haut./rabattable	40.508.000 310	<input type="checkbox"/>	188JL03	Gouttière longue 550 mm - gauche	70.111.000 220
<input type="checkbox"/>	188AA11	Fixé par 1 point, régl. en hauteur, haut	40.508.000 307	<input type="checkbox"/>	188JL08	Gouttière longue 550 mm - droite	70.111.000 220
<input type="checkbox"/>	188AA29	Fixé par 1 point, régl. en hauteur, bas	40.508.000 307	<input type="checkbox"/>	188JL09	Gouttière longue 550 mm - paire	70.111.000 440
Accoudoirs				Kit de fixation pour la gouttière Jay			
<input type="checkbox"/>	188AM23	Accoudoirs 250 mm, Classic	40.508.000 NC	<input type="checkbox"/>	188JN01	Kit de fixation fix, pièce	NC
<input type="checkbox"/>	188AM24	Accoudoirs 350 mm, Classic	40.508.000 NC	<input type="checkbox"/>	188JN03	Kit de fixation fix, paire	NC
<input type="checkbox"/>	188AM9	Foam court (incomp. avec forme T)	40.508.000 NC	<input type="checkbox"/>	188JN02	Kit de fixation pivotante, pièce	70.111.000 220
<input type="checkbox"/>	188AM10	Foam long (incomp. avec forme T)	40.508.000 NC	<input type="checkbox"/>	188JN04	Kit de fixation pivotante, paire	70.111.000 440
<input type="checkbox"/>	188AM27	Garniture ergo	40.508.000 NC	Protège vêtements (inc. avec accoudoir régl. en haut. ou en forme T)			
Matrice accoudoirs fixés par 1 point				<input type="checkbox"/>	188SG33	Plastique, amovible, petit	40.508.000 NC
				<input type="checkbox"/>	188SG29	Plastique, amovible, grand	40.508.000 NC

Accoudoirs	Longueur	Pince de montage	Capitonnage CLASSIC	Longueur du coussin L
	tube D		Zone d'ajustage en hauteur H	
grand	202.5 mm	haut	272.5 - 400 mm	250/350 mm
		bas	222.5 - 350 mm	
petit	132.5 mm	haut	227.5 - 330 mm	
		bas	185.0 - 285 mm	



Accessoires

Sac à dos				Protège rayons (pas avec roues 12" & 16" & mains-courantes à tenons)			
<input type="checkbox"/>	188A1	Noir, pour adultes	72	<input type="checkbox"/>	188A24	Transparent	40.509.000 208
<input type="checkbox"/>	188A7	Noir/anthracite, pour enfants	72	(seulement pour roues 22" et 24")			
Sac pour siège				Ceinture de positionnement 70.112.000			
<input type="checkbox"/>	188A8	Noir	51	<input type="checkbox"/>	188A112	25 mm large, rembourrée, réglable des deux côtés	104
				<input type="checkbox"/>	188A117	50 mm large, fermeture encliquetable	114
				<input type="checkbox"/>	188A118	50 mm large, rembourrée, fermeture encliquetable	114
<input type="checkbox"/>	188A83	Trousse à outils	NC	<input type="checkbox"/>	188A141	37.5 mm large, fermeture encliquetable	83

Coloris du châssis							
<input type="checkbox"/>	188C140	Aztec Gold	NC	<input type="checkbox"/>	188C148	Mauve Pink	NC
<input type="checkbox"/>	188C2	Black	NC	<input type="checkbox"/>	188C103	Rootbeer	NC
<input type="checkbox"/>	188C141	Black Cherry	NC	<input type="checkbox"/>	188C114	Sparkle Silver	NC
<input type="checkbox"/>	188C10	Black Opal	NC	<input type="checkbox"/>	188C145	Sunrise Orange	NC
<input type="checkbox"/>	188C38	Blue Opal	NC	<input type="checkbox"/>	188C113	Titanium Color Paint	NC
<input type="checkbox"/>	188C36	Candy Blue	NC	<input type="checkbox"/>	188C8	Yellow	NC
<input type="checkbox"/>	188C14	Candy Purple	NC	<input type="checkbox"/>	188C116	Matte Black	NC
<input type="checkbox"/>	188C35	Candy Red	NC	<input type="checkbox"/>	188C151	Matte Black Cherry	NC
<input type="checkbox"/>	188C142	Electric Blue	NC	<input type="checkbox"/>	188C152	Matte Purple	NC
<input type="checkbox"/>	188C143	Evergreen	NC	<input type="checkbox"/>	188C150	Matte Elektric Blue	NC
<input type="checkbox"/>	188C126	Glow	NC	<input type="checkbox"/>	188C149	Matte Evergreen	NC
<input type="checkbox"/>	188C144	Green Apple	NC	<input type="checkbox"/>	188C108	Zebra	260
<input type="checkbox"/>	188C147	Hot Sparkle Pink	NC			(choisissez une couleur du châssis standard)	

SwissOption										
Freins à tambours pour accompagnateur				Repose-pieds/palettes version Sopur						
<input type="checkbox"/>	Axe de la vis!	16" (Flexel)	40.503.000	724	Repose-pieds					
<input type="checkbox"/>		20" (Flexel)	40.503.000	724	<input type="checkbox"/>	60° amovibles / pivotants	40.505.000	NC		
<input type="checkbox"/>		22" (Pneu)	40.503.000	724	<input type="checkbox"/>	70° amovibles / pivotants	40.505.000	NC		
<input type="checkbox"/>		22" (Flexel)	40.503.000	863	 Tubes de repose-pieds					
<input type="checkbox"/>		24" (Pneu)	40.503.000	725	<input type="checkbox"/>	Court 267.5 - 367.5 mm (10.5" - 14.5")		NC		
<input type="checkbox"/>		24" (Poly)	40.503.000	827	<input type="checkbox"/>	Moyen 305.0 - 407.5 mm (12.0" - 16.0")		NC		
<input type="checkbox"/>		24" (Flexel)	40.503.000	863	<input type="checkbox"/>	Long 367.5 - 470.0 mm (14.5" - 18.5")		NC		
<input type="checkbox"/>		7 x 1 3/4" (178 x 25 mm) pneu avec rempliss. Flexel	40.503.000	139	Palettes de repose-pieds 40.505.000					
	Protège-habits				<input type="checkbox"/>	Palette monobloc, aluminium, réglable en angle et en profondeur (version Sopur) dès LS 360 mm		205		
<input type="checkbox"/>		Protège-habits en plastique, amovible et à fixer	40.508.000	200	Levier de basculement / Roulette anti bascule					
<input type="checkbox"/>		Protège-habits/garde-boue, fixe, ajustable à la roue, réglable en hauteur (uniquement avec protège-vêtements, fixé par 1 point 188AA11 ou 188AA29. Incompatible avec roues arrières 12" et 16".)	40.508.000	410	<input type="checkbox"/>	Levier de basc.	<input type="checkbox"/>	Mont.droite	40.506.000	51
	Appui-tête						<input type="checkbox"/>	Mont.gauche	40.506.000	51
<input type="checkbox"/>	(476314)	Plaque de montage p. appui-tête sans appui-tête		115			<input type="checkbox"/>	Montage à droite/gauche	40.506.000	102
<input type="checkbox"/>		Appui-tête complet, plaque de montage incl.	70.121.000	599	<input type="checkbox"/>	R. anti bascule	<input type="checkbox"/>	Mont.droite	40.501.000	155
<input type="checkbox"/>		Appui-tête complet, sans plaque de montage	70.121.000	494		(version Sopur)	<input type="checkbox"/>	Mont.gauche	40.501.000	155
	(881907)	<input type="checkbox"/> Capitonage appui-tête moyen					<input type="checkbox"/>	Montage à droite/gauche	40.502.000	310
	(881908)	<input type="checkbox"/> Capitonage appui-tête large			Table de thérapie					
					<input type="checkbox"/>	Table de thérapie en plexiglas, rabattable latéralement		70.161.000		470



Voir aussi les bons de commande JAY pour les coussins et dossiers JAY

	Prix de base	CHF	4110
Total des options avec supplément / réduction de prix		CHF	
Emballage et frais d'expédition		CHF	90
TVA 8.1%		CHF	
Prix T.T.C.		CHF	